

スタックスロープ

当社スタックスロープは、国内生産唯一のスタティックロープで、全米防火協会NFPA1983の検定に合格し、欧州基準EN1891における救助用ロープの要求特性に準拠した製品です。

φ11は通常タイプ白、通常タイプカラーの他、芯にスーパー繊維テクノロジーを使用した難燃性タイプ、救助器材に相性の良い柔軟性に優れたYタイプなど、ラインナップも豊富に取り揃えております。



【スタックスロープ 製品ラインナップ】

径(タイプ) mm	単位重量 g/m	引張強さ KN (tf)	伸び率% (50-150kg)	カラー
φ13	117.5	40 (4.08)	2.8	白・黒
φ11	82.5	27.5 (2.80)	2.3	白・赤・黄・黒
φ11 (難燃性)	79.9	27.5 (2.80)	3.0	白

※φ11Yタイプに関しては改良中ですので、お近くの下記営業所にお問い合わせをお願い致します。

※「スタックスロープ」はスタティックロープの当社製品名です。

使用上の注意

1. スタックスロープは伸びを少なくする様に製作しております。衝撃荷重の掛かる用途には適していません。
2. 衝撃荷重を要求される登山用ロープ(身体確保用に限る)には使用出来ません。

<お問い合わせ先>

本社工場 愛知県蒲郡市豊岡町中村 1-1
 〒443-0011 TEL.(0533)68-3151(代) FAX.(0533)68-0194

東京営業所 東京都千代田区内神田 1-17-9 (TCUビル)
 〒101-0047 TEL.(03)5280-9320(代) FAX.(03)5280-9321

札幌営業所 札幌市北区北七条西 5-5-3 (札幌千代田ビル)
 〒060-0807 TEL.(011)726-3180(代) FAX.(011)726-3215

大阪営業所 大阪市中央区南本町 2-3-12 (EDGEビル 8F)
 〒541-0054 TEL.(06)6266-4777(代) FAX.(06)6266-4779