

# 水難救助用 フローティングロープ

水難救助用に御使用戴っているフローティングロープについて、隊員の皆様の御要望に応えるため、軽くて使い易い商品を3種類用意しました。

従来のレスキュー用「ナイロンレンジャーロープ」と同様に御愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

## PART I: フローティングロープ PY φ12mm 白(赤線2本入)



材 質	PPマルチフィラメント
比 重	0.91
質 量	14.0kg/200m
引張強さ	19.3KN(1.97tf)以上
伸 び 率	45 % (切断時)

## PART II: フローティングロープ KX φ12mm 黄(赤線2本入)



材 質	ポリエチレン
比 重	0.96
質 量	14.8kg/200m
引張強さ	17.7KN(1.80tf)以上
伸 び 率	30 % (切断時)

## PART III: フローティングロープ BX φ12mm 白・黄(赤線2本入)



材 質	PP特殊マルチフィラメント
比 重	0.91
質 量	14.0kg/200m
引張強さ	19.3KN(1.97tf)以上
伸 び 率	26 % (切断時)



危険

- このロープは水難救助用ロープです。陸上(空中及び水中から引揚げる際)での身体確保用には使用しないで下さい。
- ご使用にあたっては、弊社表示ラベル及び合成繊維ロープの取り扱い説明書をお読みください



東京製綱繊維ロープ株式会社

◇本社・工場

愛知県蒲郡市豊岡町中村1-1

〒443-0001 TEL(0533)68-3151 FAX(0533)68-0194

◇札幌営業所

札幌市北区北七条西5-3(札幌千代田ビル)

〒060-0807 TEL(011)726-3180 FAX(011)726-3215

◇東京営業所

東京都中央区日本橋蛸殻町1-13-7(日本橋岡村ビル)

〒103-0014 TEL(03)3663-6611 FAX(03)3663-6610

◇大阪営業所

大阪市中央区南本町2-5-9(村田町ユーマンビル)

〒541-0054 TEL(06)6252-5831 FAX(06)6245-5354