

ナイロンレンジャーネット

NYLON RANGER NET



訓練の安全確保は、 東京製綱のナイロンレンジャーネット

■特性

●厳しい品質管理

当社は訓練の安全確保に使用され、高度な安全性が求められるレンジャーネットの製作に当たり、厳しい社内検査を行うとともに、万全の品質管理体制をとっております。

●安全施設に適した無結節網

適度に伸びがあり、ショックに強く、耐候性に優れた無結節網を使用した、安全性に最も適した製品です。

■ご使用上の注意

- 当製品は、万一落体した場合、保護するための安全施設です。落下訓練には絶対に使用しないでください。
- 一度落下を受けたネットは、吸収エネルギーが低下し、2回以上は破網の危険があります。再度のご使用はおやめください。
- ネットは出来る限りレンジャーロープとの落差を少なくして、安全性を確認の上張ってください。また、ネットが破れなくても人体に損傷のないような留意が必要です。
- 貴重な人命を保護する大切な役目のネットです。
 - ①長時間の直射日光を避ける。(使用しない場合、格納またはカバーをする。)
 - ②有害な薬品(特にバッテリー等の酸類)に触れない。
 - ③火気から遠ざける。上記事項や、保管には十分ご注意ください。

■アフターサービス

当社のネットには縁ロープに沿って、1.2mの試験片が6本取りつけてあります。しばらくご使用になって、ネットの残存強度を測定になりたい場合は、試験片を取り外し、お送りくだされば無料テストの上、結果をご報告します。

〈送付先〉東京製綱繊維ロープ株式会社

本社・工場 品質保証部

※発送前に販売店などにお問い合わせをお願いします。

■仕様

材 質	ナイロン
網 糸	4.2 mm (黄色)
網 地	90 × 90 mm 菱目無結節
強 度	網糸: 340kgf 以上 縁綱: 2,950kgf 以上 (12 mm) 筋綱: 820kgf 以上 (6 mm)

■参考

レールロープ	材 質 取付金物 緊張金具	ステンスロープ 7×19、14 mm シングルロック加工(ステンレス製) リギンスクリュー
展 張 金 具	材 質	ハンガーローラー ステンレスカラビナ
リードロープ	材 質	ステンスロープ 7×19、6 mm

東京製綱繊維ロープ株式会社

●本社・工場

〒443-0011 愛知県蒲郡市豊岡町中村 1-1

●営業拠点

東京営業所、大阪営業所、札幌営業所、網走出張所

※各営業拠点の最新情報はホームページよりご確認ください。

●問い合わせ先

弊社ホームページお問い合わせ欄もしくは各営業所へお願いいたします。

【ホームページ】

<http://www.fiber-tokyorope.jp/>

