

スタックスロープ

当社スタックスロープは、国内生産唯一のスタティックロープで、通常タイプの外、芯にスーパー繊維テクノロジー®を使用した難燃性タイプ、柔軟性に優れたY-3タイプなど、ラインナップも豊富に取り揃えております。



【スタックスロープ 製品ラインナップ】

| 径(タイプ) mm | 単位重量 g/m | 引張強さ KN(tf) | 伸び率% (50-150kg) | カラー |
|--------------|-------------|----------------|--------------------|---------|
| φ13 | 117.5 | 40.0 (4.08) | 2.8 | 白・黒 |
| φ11 | 82.5 | 27.5 (2.80) | 2.3 | 白・赤・黄・黒 |
| φ11 (難燃性) | 79.9 | 27.5 (2.80) | 3.0 | 白 |
| φ11 (Y-3) | 79.0 | 27.5 (2.80) | 3.7 | 白・赤・青・黄 |
| φ9 | 67.8 | 19.6 (2.00) | 3.4 | 白 |

※欧州基準EN1891における救助用ロープの要求特性に準拠した製品です。

使用上の注意

1. スタックスロープは伸びを少なくする様に製作しております。衝撃荷重の掛かる用途には適しておりません。
2. 衝撃荷重を要求される登山用ロープ(身体確保用に限る)には使用出来ません。

東京製綱繊維ロープ株式会社

- 本社・工場
〒443-0011 愛知県蒲郡市豊岡町中村 1-1
- 営業拠点
東京営業所、大阪営業所、札幌営業所、網走出張所
※各営業拠点の最新情報はホームページよりご確認ください。

- 問い合わせ先
弊社ホームページお問い合わせ欄もしくは
各営業所へお願いいたします。
【ホームページ】
<http://www.fiber-tokyoropec.jp/>

